



per EXPORT motore 75 cc

GOMME **PIRELLI**

LUBRIFICANTI



per EXPORT motore 80 cc - 4 velocità

48^{cc} SS V4

CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES SPECIFICATION

MOTORE monocilindrico a 2 tempi alesaggio mm. 38 corsa mm. 42

CAMBIO in blocco a 4 rapporti con comando a pedale

ACCENSIONE a volano magnete

TELAIO in tubo d'acciaio doppia culla

SOSPENSIONI anteriori e posteriori telescopiche

RUOTE anteriore 2,00 x 18 rigata - posteriore 2,00 x 18 scolpita

FRENI centrali ad espansione di grande diametro

PESO Kg. 46

Moteur monocylindrique à 2 temps alésage mm. 38 course mm. 42

Changement des vitesses en bloc à 4 rapports, commande à pédale

Allumage à volant magnétique

Cadre tubulaire, double berceau

Suspensions antérieures et postérieures télescopiques

Roues av. 2,00 x 18 rayée - arr. 2,00 x 18 sculptée

Freins centraux à expansion de grand diamètre

Poids Kg. 46

Single cylindered 2-stroke engine bore mm. 38 stroke mm. 42

4-gear block gearbox, foot lever gearshift

Magnetic flywheel ignition

Double steel sheet chassis

Telescopic front and rear suspensions

Front wheel 2,00 x 18 striped - rear wheel 2,00 x 18 carved

Central brakes at a great diameter expansion

Weight Kg. 46

48^{cc} CROSS V3

CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES SPECIFICATION

MOTORE monocilindrico a 2 tempi alesaggio mm. 38 corsa mm. 42

CAMBIO in blocco con ingranaggi sempre in presa a tre rapporti comando a pedale

ACCENSIONE volano magnete

TELAIO monotrave

SOSPENSIONI anteriori e posteriori telescopiche

RUOTE anteriore 2,1/4 x 19 - posteriore 2,50 x 19 scolpite

FRENI centrali ad espansione di grande diametro

NOTE PARTICOLARI sella anatomica, marmitta rialzata

PESO Kg. 52

Moteur monocylindrique à 2 temps alésage mm. 38 course mm. 42

Changement des vitesses à engranages toujours en prise à trois rapports, commande à pédale

Allumage à volant magnétique

Cadre tubulaire

Suspensions antérieures et postérieures télescopiques

Roues av. 2,1/4 x 19 - arr. 2,50 x 19 sculptées

Freins centraux à expansion de grand diamètre

Caractéristiques particulières selle anatomique, pot d'échappement relevé

Poids Kg. 52

Single cylindered 2-stroke engine bore mm. 38 stroke mm. 42

Block gearbox with gears always in connection at three ratios, foot lever gearshift - Magnetic flywheel ignition

Tubular chassis - Telescopic front and rear suspensions

Front wheel 2,1/4 x 19 rear wheel 2,50 x 19 both carved

Central brakes at a great diameter expansion

Particular features anatomic seat, higher silencer muffler

Weight Kg. 52