

Mondial

PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO

48^{cc} RECORD



CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES SPECIFICATIONS

MOTORE monocilindrico a 2 tempi alesaggio mm. 38 corsa mm. 42
CAMBIO in blocco a 4 rapporti con comando a pedale
ACCENSIONE a volano magnete
TELAIO in tubo d'acciaio doppia culla
SOSPENSIONI anteriori e posteriori telescopiche
RUOTE anteriore 2,00 x 18 rigata - posteriore 2,00 x 18 scolpita
FRENO ANTERIORE A DISCO
PESO Kg. 46

Moteur monocylindrique à 2 temps alésage mm. 38 course mm. 42
Changement des vitesses en bloc à 4 rapports, commande à pédale
Allumage à volant magnétique
Cadre tubulaire, double berceau
Suspensions antérieures et postérieures télescopiques
Roues av. 2,00 x 18 rayée - arr. 2,00 x 18 sculptée
Frein av. à disque
Poids Kg. 46

Single cylindered 2-stroke engine bore mm. 38 stroke mm. 42
 4-gear block gearbox, foot lever gearshift
 Magnetic flywheel ignition
 Double steel sheet chassis
 Telescopic front and rear suspensions
 Front wheel 2,00 x 18 striped 1 rear wheel 2,00 x 18 carved
 Front wheel disk brake
 Weight Kg. 46

F. B. MONDIAL - 20145 MILANO - CORSO VERCELLI, 42 - TEL. 436.669 - 464.028

48^{cc} SS V4



CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES SPECIFICATIONS

MOTORE monocilindrico a 2 tempi alesaggio mm. 38 corsa mm. 42
CAMBIO in blocco a 4 rapporti con comando a pedale
ACCENSIONE a volano magnete
TELAIO in tubo d'acciaio doppia culla
SOSPENSIONI anteriori e posteriori telescopiche
RUOTE anteriore 2,00 x 18 rigata - posteriore 2,00 x 18 scolpita
FRENI centrali ad espansione di grande diametro
PESO Kg. 46

Moteur monocylindrique à 2 temps alésage mm. 38 course mm. 42
Changement des vitesses en bloc à 4 rapports, commande à pédale
Allumage à volant magnétique
Cadre tubulaire, double berceau
Suspensions antérieures et postérieures télescopiques
Roues av. 2,00 x 18 rayée - arr. 2,00 x 18 sculptée
Freins centraux à expansion de grand diamètre
Poids Kg. 46

Single cylindered 2-stroke engine bore mm. 38 stroke mm. 42
 4-gear block gearbox, foot lever gearshift
 Magnetic flywheel ignition
 Double steel sheet chassis
 Telescopic front and rear suspensions
 Front wheel 2,00 x 18 striped - rear wheel 2,00 x 18 carved
 Central brakes at a great diameter expansion
 Weight Kg. 46

per EXPORT motore 75cc 114.000