

Mondial

PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO



48^{cc} SS V3

CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES SPECIFICATION

MOTORE monocilindrico a 2 tempi alesaggio mm. 38 corsa mm. 42

CAMBIO in blocco con ingranaggi sempre in presa a tre rapporti comando a pedale

ACCENSIONE volano magnete

TELAIO in tubo d'acciaio a culla

SOSPENSIONI anteriori e posteriori telescopiche

RUOTE anteriore 2,00 x 18 rigata posteriore 2,00 x 18 scolpita

FRENI centrali ad espansione di grande diametro

Peso Kg. 47

Moteur monocylindrique à 2 temps alésage mm. 38 course mm. 42

Changement des vitesses à engranages toujours en prise à trois rapports, commande à pédale

Allumage à volant magnétique

Cadre tubulaire à berceau

Suspensions antérieures et postérieures télescopiques

Roues av. 2,00 x 18 rayée - arr. 2,00 x 18 sculptée

Freins centralis à expansion de grand diamètre

Poids Kg. 47

Single cylindered 2-stroke engine bore mm. 38 stroke mm. 42

Block gearbox with gears always in connection at three ratios, root lever gearshift

Magnetic flywheel ignition

Single steel sheet chassis

Telescopic front and rear suspensions

Front wheel 2,00 x 18 striped - rear wheel 2,00 x 18 carved

Central brakes at a great diameter expansion

Weight Kg. 47

F.B. MONDIAL - MILANO - CORSO VERCELLI, 42 - TEL. 436.669 - 464.028 - 468.546