

FICHE N° 9

VÉLOMOTEUR MONDIAL

Type « Super Sportiva »

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de cylindres.....	1.
Cycle	2 temps à double transfert.
Calibre	Hémisphérique. Volume 7 cc.
Alésage	38 mm.
Coupe	44 mm.
Cylindrée	49,8 cc.
Taux de compression.....	8 à 1.
Vitesse moyenne du piston.....	8,45 m/s.
Puissance fiscale	1 CV, vélo-moteur + 50 km/h.
Puissance réelle	1,8 à 4 ch à 7.000 tr/mn.
Régime maxi	8.000 tr/mn.
Refroidissement	Par air direct.
Consommation	1,5 litres aux 100 km (conduite Sport).
Graissage	Mélange à 6 % pendant le rodage, ensuite à 5 %. huile : S.A.E. 40. Été : S.A.E. 30, hiver S.A.E. 20, niveau tous les 2.000 km, vidange tous les 5.000 km.
Graissage boîte	

ALLUMAGE

Vélan magnétique.....	Marque Marelli.
Type	6 volts, 18 watts.
Écartement rupteur.....	0,40 ± 0,05.
Avance allumage.....	2,5 à 3 mm avant P.M.H.
Bougie.....	Utilisation normale W 175-Bosch, utilisation sportive W 240-Bosch.

CARBURATEUR

Marque.....	Dell'Orto (Italie).
Type	UA 17 S.
Diamètre de passage des gaz	17 mm.
Gicleur de ralenti	35.
Gicleur principal.....	76.
Gicleur d'aiguille	262.
Aiguille	C.I.
Position d'aiguille	2° cran du haut.
Floetteur	N° 2, 7,5 grammes.

Ne jamais régler la levée du boîtier sur le câble des gaz, qui doit avoir une garde d'environ 2 mm. La vis de réglage du boîtier sert de butée.

TRANSMISSIONS

Rapport primaire	13 et 60 dents : 4,615 à 1.
Rapport secondaire	13 et 28 dents : 2,153 à 1.
Rapports de boîte	1 ^{er} 12-36 dents : 3,18 à 1, 2 ^{er} 18-32 dents : 1,77 à 1, 3 ^{er} 23-27 dents : 1,17 à 1.
Sélecteur.....	Au pied à droite.
Démarrage.....	Par kick-starter, à gauche.
Embrayage	Disques multiples dans l'huile, 2 disques tressés, 2 disques garnis. 3 mm.
Garde à l'embrayage.....	

MONDIAL 48 cc.

Modèle 1962

